



SPILDOP 660L

Der SpildOp 660L ist motorisiert und wurde für die korrekte Handhabung von 660L-Abfallcontainern zur Verbesserung der physischen Arbeitsumgebung entwickelt. Der automatisierte Greifmechanismus erleichtert es dem Mitarbeiter, Abfallcontainer an- und abzukoppeln, während der Motor das schwere Versetzen der Container von A nach B übernimmt.



Der SpildOp 660L wurde im Hinblick auf die Entlastung von Mitarbeitern und zur Unterstützung einer körperlich gesunden Arbeitsumgebung entwickelt.

Der Anschlussmechanismus und der Motor des SpildOp 660L übernehmen ganz leicht die Handhabung und das schwere Versetzen von 660 Liter Abfallcontainern auf Rädern. Um die Handhabung so einfach wie möglich zu gestalten, befinden sich alle Funktionen zur Bedienung des SpildOp 660L im Deichselkopf. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, und der Nutzer kann mithilfe des Fahrpedals u. a. Fahrgeschwindigkeit und Fahrtrichtung stufenlos bestimmen.

Der SpildOp 660L wurde im Hinblick auf die Verbesserung der physischen Arbeitsumgebung hergestellt und wurde im Hinblick auf Ergonomie und hohe Benutzersicherheit konstruiert. Dies wurde unter anderem bei der Höheneinstellung des Deichselkopfs berücksichtigt. Um die Sicherheit zu erhöhen befindet sich hinten am Deichselkopf ein Belly-Button. Der Belly-Button ist eine Sicherheitsfunktion, durch die der SpildOp 660L bei Aktivierung anhält und vorfährt, um eine Klemmgefahr zu vermeiden.

Das An- und Abkoppeln eines 660 Liter Abfallcontainers erfolgt über zwei einfache Schritte. Zum Ankoppeln wird der eine Radsatz des Abfallcontainers am Beschlag des SpildOp 660L platziert. Anschließend wird der Beschlag mithilfe der Drucktaste am Deichselkopf angehoben. Der Abfallcontainer kann nun vom SpildOp 660L transportiert werden. Zum Abkoppeln wird der Beschlag mithilfe der Drucktaste abgesenkt und der Abfallcontainer wird aus dem Beschlag herausgefahren.

Es können andere Beschläge zusätzlich erworben werden, um den Beschlag am SpildOp 660L vorn auszuwechseln und andere Wagenarten, wie Käfigwagen, zu handhaben. Beim Ankoppeln anderer Wagenarten wird mithilfe der Fernbedienung manövriert. Während der Handhabung über die Fernbedienung geht der Nutzer seitlich vor dem Wagen.

Um mehr über den SpildOp 660L oder die Beschläge zur Handhabung anderer Wagen zu erfahren, zögern Sie bitte nicht, sich an Ihren Fachhändler oder an IMMO A/ zu wenden.

SpildOp 660L # 101244			
Maße	H: 1.220 mm, B: 625 mm, L: 530 mm	Motorleistung	350W
Ladefähigkeit	250 kg / 450 kg	Fahrdauer je Ladevorgang	Bis zu 10 km
Batterien	20Ah	Kabellose Fernbedienung Reichweite	Bis zu 10 m
Ladegerät – Ladezeit	2,5A - 8 Stunden	Steigungskapazität	Bis zu 10°
Geschwindigkeit, Schildkröte - Hase	Bis zu 3,5km/h - 6km/h	Räder	2 Bockrollen 300x4“, 2 Lenkrollen 125 mm

IMMO A/S
 Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
 +45 7585 8022
 hello@immodenmark.dk
 immodenmark.dk

IMMO  **KEEP MOVING**